

SOFRADECOR

Revêtement décoratif structuré
aux résines acryliques en phase aqueuse

- ✓ Aspect poché, pommelé ou gouttelette
- ✓ Monocouche
- ✓ Dur, résistant, lessivable
- ✓ Idéal pour les lieux à fort passage
- ✓ Faible teneur en COV

Décoration
Intérieure
ASPECT SATIN



DEFINITION

Produit en phase aqueuse pour revêtement décoratif structuré, d'aspect satiné, à base de dispersion de copolymères acryliques, pour une utilisation durable en peinture de surfaces intérieures.

DOMAINE D'UTILISATION

TRAVAUX : neufs, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : à l'intérieur.

DESTINATION : murs et plafonds intérieurs ; locaux soumis à un trafic intense et où le problème de l'odeur peut se poser au moment de l'application (cuisines, cages d'escaliers, couloirs, etc).

CONDITIONNEMENTS ET TEINTES

- Fût de 15 L.
- Livré en blanc et teintes pastel.
- Les teintes pastel sont réalisables à la machine à teinter.

APPLICATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PREPARES :

conformément aux DTU en vigueur ou autre document applicable (cf. DoP - QR CODE) :

- parements de béton brut de décoffrage, de produits industriels en béton, panneaux-dalles de béton cellulaire,
- béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liant hydraulique,
- panneaux de fibres ou particules à liant ciment,
- enduits en plâtre, composants en plâtre de cloisons, doublages et plafonds (lisses ou cartonnés),
- enduits de préparation des supports,
- toiles de verre,
- anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

Supports spécifiques non mentionnés : nous consulter.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Appliquer directement sur impression, au rouleau mousse nid d'abeilles en roulant régulièrement et en finissant dans le même sens. Il est possible d'appliquer le produit à la brosse plate ou au spalter et de lisser le revêtement encore frais au triangle plastique.

Pour un aspect de finition gouttelettes jointives, appliquer le produit par projection.

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C et par humidité relative supérieure à 70 %.

DILUTION : à l'eau.

Brosse et rouleau : 0 à 3 %.

Projection : 5 à 10 % selon l'aspect désiré, gouttelettes plus ou moins jointives.

MATERIEL :

- Rouleau mousse nid d'abeilles.
- Rouleau caoutchouc à effet matière.
- Brosse.
- Pot à pression sortie basse.
- Machine à projeter les enduits.

CONSOMMATION :

Selon le matériel utilisé, l'état de surface du support et le relief désiré :

- rouleau : 0,400 à 0,500 litre/m²,
- projection gouttelettes : 0,800 à 1,300 litre/m².

TEMPS DE SECHAGE (à 23°C et HR = 50 %) :

Sec en surface : 3 heures.

Recouvrable : 24 heures.

Le revêtement atteint sa dureté maximale au bout d'un mois.

NETTOYAGE DU MATERIEL : à l'eau, immédiatement après usage.

NETTOYAGE ET PREPARATION DES FONDS :

conformes au NF DTU 59.1.

SOFRADECOR

MODE D'APPLICATION	Sur fonds farinants / poreux / friables	Sur fonds bruts de béton ou mortier hydraulique	Sur enduits de plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, staff ou enduits de peinture	Sur fonds de peinture durs et sains	
				d'aspect mat	d'aspect satiné ou brillant
Fixateur	PLEXIFILM E	-	-	-	-
Impression ⁽¹⁾	VERSAFIX E en fausse teinte		ULTIPRIM ou AKTU PRIM		ROYALACRYL PRIM
Finition	1 couche de SOFRADECOR : -application manuelle au rouleau ou à la brosse ou -application mécanisée par projection : pistolet à gravité, pot sous pression ou machine à projeter				

Il est impératif de consulter les Fiches Descriptives des Produits cités ci-dessus avant mise en peinture.

⁽¹⁾ Impressions recommandées. Autres impressions possibles (nous consulter).

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

APTITUDE A L'USAGE :

Fonction générale : produit de construction faisant l'objet d'une déclaration de performances "DoP" volontaire (cf. QR CODE ci-après), conformément à la norme retenue en l'absence d'une spécification technique harmonisée permettant son marquage CE.

Fonctions particulières par référence aux normes et/ou spécifications applicables ou à paraître :

- résistance au nettoyage (très bonne résistance à l'abrasion humide : classe 2, après 28 jours),
- protection de surface (insensibilité à l'eau),
- apporte une texture décorative.

IDENTIFICATION :

Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I - 7b₂.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Extrait sec :

En poids : $58,3 \pm 2,0$ %.

En volume calculé : $44,5 \pm 2,0$ %.

Masse volumique : $1,32 \pm 0,05$ kg/dm³ (en blanc).

Point d'éclair : non inflammable, produit en phase aqueuse.

Présentation en pot : produit épais.

Aspect du feuil sec :

Satiné. Indice de brillant à 60° = 12 et à 85° = 60.

Texturé : aspect plus ou moins pommelé selon le matériel d'application.

Conservation : 12 mois en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Contrôle qualité : cf. DoP (QR CODE ci-après).

HYGIENE ET SECURITE / SANTE ET ENVIRONNEMENT

Sécurité en cas d'incendie : consulter la DoP du produit.

Fiche de Données de Sécurité : accessible sur le site www.soframap.com ou www.quickfds.fr.

* **Emissions dans l'air en intérieur :** information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions), selon décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 : classement A+.

COV (Directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) : valeur limite UE pour ce produit (cat. A/I) : 200 g/l. Ce produit contient max 2 g/l COV.

AUTRES INFORMATIONS

Référentiels d'emploi, durée de vie, entretien, stockage, déchets: cf. DoP (QR CODE ci-après).

 DoP n°S15042_1 SOFRADECOR
ALLIOS - SOFRAMAP 2648, RD 6007 F 06270 VILLENEUVE-LOUBET
EN 13300 Système de peinture pour murs et plafonds intérieurs
Flashez le QR CODE pour consulter la DoP référencée (volontaire) donnant les caractéristiques normalisées du produit (copie papier sur demande) avec ses documents d'accompagnement, le tout consultable aussi sur le site www.soframap.com .

CONDITIONS GENERALES D'EMPLOI "CGE"

Ces conditions sont annexées à la déclaration des performances du ou de chaque produit de revêtement concerné dont la consultation est obligatoire (version papier sur demande), et qui permet de vérifier que la présente fiche correspond bien à son édition la plus récente : cf. QR CODE ou le site www.soframap.com.

Date de création : octobre 1996

Date de révision : janvier 2021

Indice de révision : 07

