

025 ACTIVATEUR 6140

ACTIVATEUR POUR COLLES GLUES
COLLAGE ULTRA RAPIDES



AVANTAGES

- Augmentation de la productivité par un collage plus rapide.
- Permet le collage de pièces difficiles (voir domaine d'applications).

DEFINITION

L'ACTIVATEUR 6140 augmente la vitesse de polymérisation des colles GLUES (cyanoacrylates) : Donc diminue le temps de prise, **les collages sont donc plus rapides.**

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi.

1/ Pour le collage : appliquer l'ACTIVATEUR 6140 sur l'une des deux faces à coller. La surface doit être propre et sèche. Nettoyage au 016 conseillé. Laisser sécher de 30 secondes à 1 minute selon la température, puis appliquer la colle GLUE ORAPI sur l'autre face et enfin assembler. Le collage est immédiat.

2/ Pour la polymérisation hors du plan de collage : Appliquer la colle GLUE. Asperger la colle brièvement avec l'ACTIVATEUR 6140.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide
Couleur : transparent
Densité : 0,69
Evaporation : très rapide

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Collage des matériaux poreux, des céramiques, des ferrites, des lièges...
- Collage lorsque le degré hygrométrique de l'air est inférieur à 50%.
- Collage lorsque l'une des deux pièces ne joint pas correctement sur l'autre (manque de matière, ...).
- Faire une jointure lorsque le jeu est important.
- Polymérisation de la colle dans un trou ou hors du plan de collage.

EMBALLAGE

Bidon 1 l	Réf. 1025 i2	x 12
Aérosol 210 ml	Réf. 4025 A1	x 12



FT025/ Indice 9 – 16/11/2017

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.