



AVANTAGES

- Produit liquide à fort pouvoir mouillant avec une grande facilité pour s'insinuer entre les parties grippées en vue de faciliter leur desserrage ultérieur.
- Présente des propriétés lubrifiantes, élimine les bruits.
- Chasse l'humidité et assure une protection antirouille sur les surfaces métalliques.
- Formulé à partir de matières premières raffinées, et est sans solvants chlorés.
- Répond aux exigences actuelles de la législation



DEFINITION

Dégrippant lubrifiant pour toutes pièces mécaniques bloquées ou brillantes.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser abondamment sur les parties bloquées. Attendre que le produit s'insinue entre les surfaces. Puis débloquer sans forcer. Si les pièces résistent, renouveler la dépose.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide
 Odeur : pin
 Couleur : jaune clair
 Densité à 20°C : 0,815
 Point éclair : >60°C
 Température d'utilisation : -30°C à +100°C
 Rigidité diélectrique> 40 KV

DOMAINE D'APPLICATION

-INDUSTRIE

Dégrippe les raccords filetés, les brides bloquées, les écrous rouillés où corrodés, les filetages divers, Protège les surfaces métalliques (bâtis machines, chrome), les mécanismes exposés aux intempéries, Glissières, machines à bois.

-AUTOMOBILE et TRANSPORT

Lubrifie les serrures, les charnières, les ressorts et tous les mécanismes inaccessibles.

DOMAINE D'APPLICATION (SUITE)

-COMMERCE

Lubrifie et protège le matériel de bureau (tiroirs, charnières, portes coulissantes).

-DIVERS

Gonds de portes, portes de garage, systèmes coulissants divers, Isole de l'humidité, protège (appareils, bricolage, tondeuse à gazons), Nettoyage et dégrillage des lames de cisailles à haies, sécateurs divers, cycles, motocycles, motoculteurs.

EMBALLAGE

| | | |
|----------------|--------------|-----|
| Fût 200 l | Réf. 2801 U2 | x1 |
| Jerrican 5 l | Réf. 2801 J1 | x4 |
| Aérosol 650 ml | Réf. 4801 A4 | x12 |



FT801 / Indice o8 – 19/07/2018

ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI ® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.