

:: Spritzspachtel

Mastic Spray

DESCRIPTION

Mastic acrylique à séchage rapide pour égalisation de légères irrégularités, rayures et traces de ponçage. Sur les surfaces mastiquées, le mastic spray forme une surface lisse pour recevoir la peinture.

DOMAINES D'APPLICATION

Egalisation de légères irrégularités, rayures, traces de ponçage, etc. sur surfaces mastiquées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Coloris : gris

Rendement théorique : 400 ml = 0,4 à 0,8 m² (selon l'épaisseur de la couche)

Ponçable (20°C) : env. 1 heure

Recouvrable (20°C) : env. 2 à 5 minutes

MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et légèrement poncé. Secouer vigoureusement l'aérosol pendant au moins 3 minutes avant utilisation. Respecter une distance de pulvérisation d'env. 25 à 30 cm. Appliquer le mastic spray en couches fines successives en laissant sécher 2 à 5 minutes entre les différentes couches. Appliquer ensuite le primaire puis la peinture. Poncer légèrement la surface mastiquée si la peinture est appliquée directement sur le mastic.

PRÉCAUTIONS



03/2021

Réceptient sous pression. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.

UTILISATION - SECURITE

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Copyright VOSSCHEMIE

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE	Téléphone : 04 76 75 42 38
Rue du Pré Didier	Télécopie : 04 76 56 14 49
Z.I. le Fontanil-Cornillon	E-Mail : info1@soloplast.fr
38120 Saint-Egrève	Internet : www.soloplast.fr